Zawiesia linowe typu F WLL 7,2t Ø 26mm



Indeks	**ZZ1F---072**

Zawiesia linowe jednocięgnowe typu F pętlla-pętla WLL 7,2t z liny stalowej ocynkowanej Ø 26mm zaciskane tulejkami cylindrycznymi. Dodatkowe dane podano w tabeli.

Opis

Zawiesia linowe jednocięgnowe typu F WLL 7,2t Ø 26mm.

Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonane jest z elastycznej, ocynkowanej liny stalowej. Zawiesia te spełniają przepisy Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej.
Zgodne z normą PN-EN 13414-1 i dyrektywą 2006/42/WE .
Długośc pętli 15d na 7,5d (d-średnica liny).



Wymiary pętli [mm]	Średnica liny [mm]	Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]	
		Przy kącie 0°	Przy obwiązaniu
420/210	26	7200	5760

Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1770 lub 1960 N/mm2 zaciskanych tulejkami aluminiowymi cylindrycznymi wg PN-EN 13411-3.
Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/110-zawiesia-linowe-typu-f-wll-72t-o-26mm.html