

Zestaw zbiorczy pewag VSXKWP 4 klasy 12

Indeks	**ZAO VSXKWP4**

Zestaw zbiorczy pewag VSXKWP 4 klasy 12 z czterema hakami skracającymi, do łańcucha 7–16 mm. DOR od 5 do 26,5 t.

Opis

Zestaw zbiorczy pewag VSXKWP 4 klasy 12 – do zawiesi łańcuchowych 3- i 4-cięgnowych

- Zestaw: ogniwo zbiorcze ASWP, 2 ogniwa pośrednie BWP i 4 haki skracające XKWP z przyłączem widełkowym
- Haki skracające pozwalają skrócić każde cięgno osobno
- Ogniwo zbiorcze pasuje do haków pojedynczych wg DIN 15401 i podwójnych wg DIN 15402 (największe numery w tabeli)
- Kąt pochylenia cięgien do 60° względem osi; DOR podany osobno dla 0–45° i 45–60°
- Kształt ogniwa zbiorczego pokazuje, czy kąt mieści się w zakresie 0–45°, czy 45–60°
- W zawiesiach 4-cięgnowych ogniwo pokazuje kąt ogniw pośrednich; kąt cięgien jest zwykle większy. Przy wątpliwości przyjmij niższy DOR
- Oznaczenie „TOP” na ogniwie zbiorczym ułatwia prawidłowy montaż
- Łańcuch mocuje się bez narzędzi specjalnych
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań



Rozmiar	4-7	4-8	4-10	4-13	4-16
DOR 0–45° [t]	5	6,3	10,6	17	26,5
DOR 45–60° [t]	3,55	4,5	7,5	11,8	19
Łańcuch Ø [mm]	7	8	10	13	16
Największy hak DIN 15401, nr	5	6	8	10	16

Największy hak DIN 15402, nr	6	8	10	12	20
e [mm]	312	328	387	500	596
d [mm]	19	23	27	33	40
t [mm]	130	147	168	190	235
w [mm]	75	84	93	110	134
s [mm]	15	18	21	25	30
t1 [mm]	182	181	219	310	361
Masa [kg]	4,50	5,10	9,60	19,40	35,50

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze zestawu w zawiesiu łańcuchowym. Zależy od kąta pochylenia cięgien: 0–45° albo 45–60°. Hak – największy hak żurawia, do którego zestaw jest odpowiedni.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 5,00t, 6,30t, 17,0t, 26,5t, 10,6t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1328-zestaw-zbiorczy-pewag-vsxkwp-4-klasy-12.html