

Łańcuch pewag WIN PRO 200 klasy 12

Indeks	**ZA0 WP200**

Łańcuch pewag WIN PRO 200 klasy 12, szary, do podnoszenia i mocowania ładunków. Cena za 1 m, odcinki do 50 m. Wymiary i masy w tabeli.

Opis

Łańcuch pewag WIN PRO 200 klasy 12 – szary, do podnoszenia i mocowania ładunków

Profilowany łańcuch ze stali klasy 12, szary. Ścięte narożniki ogniw sprawiają, że łańcuch jest bardziej giętki i łatwiej się nim pracuje. DOR jest o co najmniej 50% większe niż w klasie 8. Gdy łańcuch opasuje ładunek pętlą zaciskową, krawędzie mniej go obciążają, a profilowane ogniwa trzymają pewniej niż ogniwa z okrągłego pręta. Można go używać do podnoszenia i do mocowania ładunków. Od łańcucha WIN PRO 300 różni się kolorem i zakresem temperatur pracy.

- Cena za 1 m. Ilość w zamówieniu oznacza liczbę metrów. Odcinki do 50 m (Ø 16 mm – do 25 m).
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C; powyżej +200 °C nie wolno go używać
- Oznaczenie na ogniwach: „pewag 12”, „200” i numer partii, co ok. 300 mm
- Szary lakier proszkowy
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Wydłużenie przy zerwaniu: co najmniej 20%
- Oznaczony klasą „12” na grzbiecie każdego ogniwa
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań



D [mm]	Skok t [mm]	b1 min [mm]	b2 max [mm]	DOR [t]	LC [kN]	Siła zrywająca [kN]	Masa [kg/m]
7	22	10	26	2,36	47	92,6	1,36
8	25	11,2	29	3	60	118	1,64
10	33	14,2	37	5	100	196	2,70
13	41	18,6	50	8	180	314	4,80
16	51	22,8	60	12,5	250	491	7,17

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze. LC – dopuszczalne obciążenie przy mocowaniu ładunków.

Dostępne warianty

D[mm]: 7, 8, 10, 13, 16

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1341-lancuch-pewag-win-pro-200-klasy-12.html