

ZPH-3 WLL 2,1t zawiesia pasowe trzycięgnowe z hakami

Indeks	**ZZ3ZPH 0021**

Zawiesia trzycięgnowe pasowe dwuwarstwowe zakończone hakami ZPH-3 o udźwigu WLL=2100kg.

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.

Opis

Zawiesia trzycięgnowe pasowe dwuwarstwowe zakończone hakami ZPH-3 o udźwigu WLL=2100kg.

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES).

Zawiesia pasowe zgodne z normą PN-EN 1492-1:2002

Kolor pasa	Udźwig w kg		Szerokość pasa x grubość w mm
	do 45°	do 60°	
Fioletowy	2100	1500	30 x 7

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**30mm**
Grubość pasa	**7mm**
Typ haka	**ME**

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/147-zph-3-wll-2-1t-zawiesia-pasowe-trzyciegnowe-z-hakami.html