

Zawiesia linowe typu Fkho WLL 1,55 t Ø 12mm z hakiem

Indeks **ZZ1FKHO015**

Zawiesie linowe jednocięgnowe typu FKho WLL 1,55t z liny Ø 12mm zaciskane tulejkami cylindrycznymi. Dodatkowe dane podano w tabeli.

Opis

Zawiesia linowe jednocięgnowe typu Fkho WLL 1,55 t Ø 12mm.

Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonane jest z elastycznej, ocynkowanej liny stalowej, zakończone jest poprzez kausze z jednej strony ogniwem a z drugiej hakiem.
Współczynnik bezpieczeństwa cięgien linowych wynosi 5:1, osprzętu 4:1.
Zawiesia te spełniają przepisy Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej. Zgodne z normą PN-EN 13414-1.

Wymiary ogniwa [mm]	Średnica liny mm	Dopuszczalne obciążenie robocze kg	
		Przy kącie 0°	Przy obwiązaniu
100x60	12	1550	1240

Zawiesia wykonywane z lin stalowych o wytrzymałości drutów 1770 lub 1960 N/mm2 zaciskanych tulejkami aluminiowymi cylindrycznymi wg PN-EN 13411-3.

Zawiesia trwale oznaczone wybitym znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, znakiem CE oraz dopuszczalnym obciążeniem roboczym.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/187-zawiesia-linowe-typu-fkho-wll-155-t-o-12mm-z-hakiem.html