

Zawiesia linowe typu 2F WLL 3,85t Ø 16mm

Indeks	**ZZ2F---038**

Zawiesia linowe dwucięgnowe typu 2F WLL 3,85t Ø 16mm

Podstawowa cześć zawiesia (cięgna) wykonane jest z elastycznej, ocynkowanej liny stalowej. Zawiesia te spełniają przepisy Dyrektywy Maszynowej 98/37/WE pkt. 4.1 oraz 4.3.

Opis

Zawiesia linowe dwucięgnowe typu 2F WLL 3,85t Ø 16mm

Podstawowa cześć zawiesia (cięgna) wykonane jest z elastycznej, ocynkowanej liny stalowej. Zawiesia te spełniają przepisy Dyrektywy Maszynowej 98/37/WE pkt. 4.1 oraz 4.3.

Średnica liny mm	Dopuszczalne obciążenie robocze kg	
	do 45°	do 60°
16	3850	2700

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/201-2f-wll-3-85t-16mm-1m.html