

ZPH-1 WLL 1t zawiesia pasowe dwuwarstwowe z hakiem

Indeks	**ZZ1ZPH 0010**

Zawiesia pasowe ZPH-1 dwuwarstwowe zakończone hakiem o udźwigu WLL=1000kg.

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.

Opis

Zawiesia pasowe ZPH-1 dwuwarstwowe zakończone hakiem o udźwigu WLL=1000kg.

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES).

Zawiesia pasowe zgodne z normą PN-EN 1492-1:2002

Tabela współczynników nośności w zależności od warunków pracy - układu cięgien

Kolor pasa	Udźwig w kg		Szerokość pasa x grubość w mm	Zakończenie zawiesia
	prosty	opasanie		
Fioletowy	1000	800	30 x 7	 Hak

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**30mm**
Grubość pasa	**7mm**
Typ haka	**ME**

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/311-zph-1-wll-1t-zawiesia-pasowe-dwuwarstwowe-z-hakiem.html