

# ZPH-1 WLL 2t zawiesia pasowe dwuwarstwowe z hakiem

| | |
|---|---|
| Indeks | **ZZ1ZPH 0020** |

**Zawiesia pasowe dwuwarstwowe zakończone hakiem ZPH-1 o udźwigu WLL=2000kg.**

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.

## Opis

**Zawiesia pasowe dwuwarstwowe zakończone hakiem ZPH-1 o udźwigu WLL=2000kg.**

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES).

Zawiesia pasowe zgodne z normą PN-EN 1492-1:2002

**Tabela współczynników nośności w zależności od warunków pracy - układu cięgien**

| Kolor pasa | Udźwig w kg | | Szerokość pasa x grubość w mm |
|---|---|---|---|
| | prosty | opasanie | |
| Zielony | 2000 | 1600 | 60 x 7 |

## Dostępne warianty

**Długość L:** 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

## Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Szerokość pasa | **60mm** |
| Grubość pasa | **7mm** |
| Typ haka | **ME** |

## Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/313-zph-1-wll-2t-zawiesia-pasowe-dwuwarstwowe-zakonczone-hakiem.html