

ZPH-1 WLL 4t zawiesia pasowe dwuwarstwowe z hakiem

Indeks	**ZZ1ZPH 0040**

Zawiesia pasowe dwuwarstwowe zakończone hakiem ZPH-1 o udźwigu WLL=4000kg.

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.

Opis

Zawiesia pasowe dwuwarstwowe zakończone hakiem ZPH-1 o udźwigu WLL=4000kg.

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES).

Zawiesia pasowe zgodne z normą PN-EN 1492-1:2002

Tabela współczynników nośności w zależności od warunków pracy - układu cięgien

Kolor pasa	Udźwig w kg		Szerokość pasa x grubość w mm
	prosty	opasanie	
Szary	4000	3200	120 x 7

Dostępne warianty

Długość L: 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**120mm**
Grubość pasa	**7mm**
Typ haka	**ME**

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/315-zph-1-wll-4t-zawiesia-pasowe-dwuwarstwowe-zakonczone-hakiem.html