

DP-1 / C-2 WLL 2t zawiesia pasowe dwuwarstwowe z ogniwami

Indeks	**ZZZPP2D200**

Zawiesie pasowe DP-1 / C-2 WLL 2t – dwuwarstwowe zawiesie z taśmy poliestrowej (PES), zakończone ogniwami. Udźwig 2000 kg w układzie prostym, taśma zielona 60 × 7 mm, długości od 1,0 do 10,0 m co 0,5 m.

Opis

Zawiesie pasowe dwuwarstwowe zakończone ogniwami o udźwigu WLL=2000kg.

Zawiesie pasowe DP-1 / C-2 służy do podnoszenia ładunków dźwignicami hakowymi. Taśma jest lekka, miękka i elastyczna, dlatego nie niszczy powierzchni ładunku. Cięgno wykonane jest z poliestru (PES).

- udźwig: 2000 kg w układzie prostym, 4000 kg w układzie podwójnym (U)
- taśma dwuwarstwowa, kolor zielony, szerokość × grubość 60 × 7 mm
- długości: 1,0–10,0 m co 0,5 m
- temperatura pracy od −40 °C do +100 °C
- współczynnik bezpieczeństwa 7
- odporność na wilgoć, oleje, kwasy mineralne, chłodziwa i opary benzyn
- zgodność z normą PN-EN 1492-1
- instrukcja użytkowania w zakładce „Pliki do pobrania”

Parametry zawiesia

Kolor pasa	Udźwig w kg		Szerokość pasa x grubość w mm
	prosty	podwójna U	
Zielony	2000	4000	60 x 7

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**60mm**
Grubość pasa	**7mm**

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/329-dp-1-wll-2t-zawiesia-pasowe-dwuwarstwowe-z-ogniwami.html