

DP-1 / C-2 WLL 3t zawiesia pasowe dwuwarstwowe z ogniwami

Indeks	**ZZZPP2D300**

Zawiesie pasowe DP-1 / C-2 WLL 3t – dwuwarstwowe zawiesie z taśmy poliestrowej (PES), zakończone ogniwami. Udźwig 3000 kg w układzie prostym, taśma żółta 90 × 7 mm, długości od 1,5 do 10,0 m co 0,5 m.

Opis

Zawiesie pasowe dwuwarstwowe zakończone ogniwami o udźwigu WLL=3000kg.

Zawiesie pasowe DP-1 / C-2 służy do podnoszenia ładunków dźwignicami hakowymi. Taśma jest lekka, miękka i elastyczna, dlatego nie niszczy powierzchni ładunku. Cięgno wykonane jest z poliestru (PES).

- udźwig: 3000 kg w układzie prostym, 6000 kg w układzie podwójnym (U)
- taśma dwuwarstwowa, kolor żółty, szerokość × grubość 90 × 7 mm
- długości: 1,5–10,0 m co 0,5 m
- temperatura pracy od −40 °C do +100 °C
- współczynnik bezpieczeństwa 7
- odporność na wilgoć, oleje, kwasy mineralne, chłodziwa i opary benzyn
- zgodność z normą PN-EN 1492-1
- instrukcja użytkowania w zakładce „Pliki do pobrania”

Parametry zawiesia

Kolor pasa	Udźwig w kg		Szerokość pasa x grubość w mm
	prosty	podwójna U	
Żółty	3000	6000	90 x 7

Dostępne warianty

Długość L: 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**90mm**
Grubość pasa	**7mm**

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/330-dp-1-wll-3t-zawiesia-pasowe-dwuwarstwowe-z-ogniwami.html