

Mata antypoślizgowa pod koła i gąsienice pojazdów - GA

Indeks **ZAG GA30**

Mata ochronna antypoślizgowa nośność do 30t. Specjalne wykończenie dla lepszej przyczepności opon i gąsienic maszyn, frezowane rowki wykończenie antypoślizgowe. Płyty te okazują się najlepszym zabezpieczeniem trawników i podłoża, podczas przemieszczania ciężkich maszyn wyposażonych w opony lub gąsienice. Wymiary w tabeli.

Opis

GA - Mata ochronna antypoślizgowa z frezowanymi rowkami pod koła i gąsienice koparek, ładowarek oraz podnośników

Ryflowana struktura powierzchni maty zapewnia podwyższoną przyczepność w ciężkich warunkach przy zabłoceniu, opadach lub zaśnieżeniu.

Mata drogowa z polietylenu o dużej gęstości. Zaprojektowane tak, aby ułatwić pojazdom przejazd po błotnistym lub piaszczystym terenie bez ryzyka ugrzęźnięcia. Okazują się najlepszym zabezpieczeniem trawników , podczas przemieszczania ciężkich maszyn wyposażonych w opony lub gąsienice. Mogą być używane do tworzenia długiej ścieżki, ale także jako platforma (opowiednie łączniki). Są prawie niezniszczalne. Nie przyjmą wody, nie rdzewieją ani nie gniją. Są elastyczne, aby dopasować się do kształtu podłoża pod obciążeniem (rozłożyć obciążenie). Uwaga, nie należy ich używać do przejść okopowych.
Materiał: HMWPE R*

TYP	Stosować do koparki o masie [t]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Masa [kg]
GA 30 - 210	**30**	2000	1000	13/20	31
GA 30 - 310	**30**	3000	1000	13/20	47

Przeznaczenie : pod koła i gąsienice koparek i ładowarek

Zalety:

- wykonany z surowców wtórnych

- lekki

- łatwy do przenoszenia

- duża trwałość

- duża elastyczność

- nie nasiąka wodą

- praktycznie niezniszczalny

*Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości.

Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów. /polietyleny liniowe: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) , polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)/

Powierzchnia antypoślizgowa.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 30-210, 30-310

Dokumenty do pobrania

- MATY I PODKŁADY - Katalog mat pod koparki i podkładów do dźwigów - kliknij na linku (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/442-mata-antyposlizgowa-pod-kola-i-gasienice-koparek-ga.html