

Zawiesie wężowe o obwodzie zamkniętym 6t

Indeks	**ZZZW 000600**

Zawiesia wężowe bezkończowe o udźwigu WLL=6000kg. Temperatura pracy ich wynosi od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.

Opis

Zawiesia wężowe bezkończowe o udźwigu WLL=6000kg.

Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7.

Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.

Temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C.

Wykonywane są poliesteru (PES) i polipropylenu (PP).

Zawiesia zgodne z normą PN-EN 1492-1:2002

Tabela współczynników nośności w zależności od warunków pracy - układu cięgien

sposoby podwieszenia					
kąt	-	-	do 7°	do 45°	45°-60°
współczynnik	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0

Przy podnoszeniu ładunków o ostrych krawędziach należy stosować ochrony zabezpieczające.

Zawiesia wężowe zbudowane są z węża powłoki ochronnej i rdzenia zwoji poliestru. Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne. Zawiesia wężowe używane są miedzy innymi do montażu konstrukcji i przy podnoszeniu ekstremalnie ciężkich elementów. Miękkość płaszcza ochronnego nie powoduje uszkodzeń powieszchni szlifowanych lub emaliowanych. Charakteryzują się dużą uniwersalnością przy różnych sposobach podnoszenia, a w szczególności tam gdzie stosowane jest tzw. podnoszenia na zaciąg. Dzięki małemu ciężarowi własnemu znalazły szerokie zastosowanie.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 8,0m

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/448-zawiesia-wezowe-6t.html