

Pas mocujący 1-częściowy TPS1-50

Indeks	**ZNOTPS**

Transportowy pas ściągający jednoczęściowy o szerokości 50mm do zabezpieczania przewożonego ładunku.
Obciążenie - zdolność mocowania LC 50kN.

Opis

Transportowy pas ściągający 1-częściowy TPS1 50 zgodny z normą PN-EN 12195-2

Pas mocujący służy do zabezpieczania przewożonego ładunku.
Wykonany z taśmy poliestrowej, mało rozciągliwej (5%), odpornej na działanie smarów, olejów oraz kwasów. Współczynnik bezpieczeństwa elementów metalowych i połączeń jest równy 2 a dla taśmy jest równy 3 (2:1 dla kompletnego pasa). Pas można używać tylko wtedy, gdy jest nieuszkodzony oraz ma czytelną etykietę. Kolor pasa najczęsciej czerwony lub pomarańczowy.

Nazwa wrobu		TPS1-50
LC dopuszczalne obciążenie [daN]		5000
Szerokość taśmy mm		50

UWAGA: długość L jest długością taśmy po obwodzie.

Pasy posiadają wszytą etykietę identyfikacyjną z nazwą producenta, nr fabrycznym, długością, zdolnością mocowania, nominalną siłą napięcia.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m, 10,5m, 11,0m, 11,5m, 12,0m, 12,5m, 13,0m, 13,5m, 14,0m, 14,5m, 15,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**50mm**

Dokumenty do pobrania

- ODCIĄGI i PASY MOCUJĄCE - Instrukcja użytkowania odciągów łańcuchowych i pasów mocujących - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/463-pas-mocujcy-1-czesciowy-tps1-50.html