

Zawiesia łańcuchowe zakończone hakiem DOR 2,0t

Indeks	**ZZ1ZŁA 0200**

Zawiesia łańcuchowe jednocięgnowe zakończone hakiem o udźwigu 2,0t.

Temperatura pracy bez redukcji współczynnika udźwigu od -40°C do +200°C. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1 (obciążenie zrywające). Klasa 8, łańcuch 8x24.

Opis

Zawiesia łańcuchowe jednocięgnowe zakończone hakiem DOR 2.0t zgodne z normą PN-EN 818-4.

Zawiesia te charakteryzują się długą żywotnością. Temperatura pracy bez redukcji współczynnika udźwigu od -40°C do +200°C. Maksymalna to 400°C. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1 (obciążenie zrywające). Mogą posiadać regulowaną długość cięgien za pomocą haków skracających.
Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest z łańcucha w klasie 8.

Wymiary ogniwa [mm]	Średnica łańcucha [mm]	Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]	
		Przy kącie 0°	Przy obwiązaniu
			
110x60	8	2000	1600

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m

Regulacja długości: TAK, NIE

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/580-zawiesia-lancuchowe-jednociegnowe-zakonczone-hakiem-wll2.html