

Zawiesie pasowe czterowarstwowe 20,0t - B4

Indeks	**ZZZPP4200**

Zawiesia pasowe czterowarstwowe zakończone pętlami o udźwigu 20000kg.

Wymiary: szerokość 300mm, grubość 14mm. Minimalna długość L=2m.

Opis

B4 zawiesia pasowe czterowarstwowe zakończone pętlami o udźwigu WLL=20000kg.

Cztery warstwy pasa zwiekszają jego nośność przy wąskiej powieszchni. Mała powieszchnia składowania, wytrzymałe do ciężkich ładunków.

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES). Powinny one znaleźć zastosowanie tam gdzie nie można dopuścić do uszkodzenia powierzchni przenoszonego ładunku.

System oznakowaniazgodnie z normą: oznakowanie barwne (kazdemu kolorowi odpowiada określone WLL), system kreskowy (ilość lini oznacza WLL).



Zawiesia pasowe zgodne z normą PN-EN 1492-1:2002

Tabela współczynników nośności w zależności od warunków pracy - układu cięgien

sposoby podwieszenia					
kąt	-	-	do 7°	do 45°	45°-60°
współczynnik	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0

Przy podnoszeniu ładunków o ostrych krawędziach należy stosować ochrony zabezpieczające z PVC (silikonowa), taśmy poliestrowej lub DOLEX.

Zobacz jakie są kryteria wycofania zawiesi pasowych z użycia.

Dostępne warianty

Długość L: 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**300mm**
Grubość pasa	**14mm**
WLL	**20t**

Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/727-zawiesie-pasowe-czterowarstwowe-20t-b4.html