

Podkład kwadratowy z gniazdem pod stopy stabilizatorów dźwigów - GPG

Indeks **ZAG GPG**

Podkłady kwadratowe ochronne z gniazdem okrągłym pod stopy stabilizatorów dźwigów i koparek o typoszeregu udźwigu od 4t do 25t. Typoszereg i wymiary w tabeli.

Opis

GPG - Podkład ochronny kwadratowy z wykonanym gniazdem pod stopy stabilizatorów dźwigów, koparek, podnośników koszowych oraz pomp betonowych

Wykonane z polietylenu HMWPE R w 100% pochodzącego z recyklingu, mają wyjątkową żywotność praktycznie niezniszczalne. Płyty te pozwalają na lepsze rozłożenie obciążenia pod wysięgnikami oraz poprawiają bezpieczeństwo i stabilność, jednocześnie chroniąc podłoże. Lekki, elastyczna i łatwe w obsłudze, ten podkład nie wchłania wody, nie rdzewieje, nie gnije.

TYP	Stosować do dźwigów [t]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Średnica gniazda [mm]	Masa [kg]
GPG 04 - 30	**4**	300	300	30	200	2,0
GPG 08 - 30	**8**	400	400	30	250	4,5
GPG 10 - 40	**10**	400	400	40	250	5,5
GPG 12 - 50	**12**	400	400	50	250	7,5
GPG 15 - 40	**15**	500	500	40	350	10,0
GPG 15 - 50	15	500	500	50	350	11,0
GPG 15 - 60	**15**	400	400	60	250	8,0
GPG 20 - 40	**20**	600	600	40	450	13,0
GPG 20 - 60	**20**	500	500	60	350	14,0

GPG 23 - 50	**23**	600	600	50	450	16,0
GPG 25 - 40	**25**	800	800	40	600	25,0
GPG 25 - 60	**25**	600	600	60	450	20,0

Ceny podkładów o wytrzymałośći powyżej 25t na zapytanie.

Podkłady te są wykonywane są na zamówienie z podkładów GP.

Podkłady dobieramy do udźwigu.
Np.:
Posiadamy dźwig o udźwigu 20 ton - Stosujemy 4 podkłady 20 tonowe.

Powierzchnia łapy stabilizatora powinna wynosić około 1/3 powierzchni podkładu, aby deklarowana nośność podkładu była osiągnięta. (Powierzchnia stopy stabilizatora nie może być mniejsza niż 1/3 powierzchni podkładu by uniknąć nacisku punktowego).

Przeznaczenie : pod stopy stabilizatorów dźwigów

Zalety:

- super wytrzymałe tworzywo sztuczne

- wykonane z surowców wtórnych

- lekkie

- łatwe do przenoszenia

- trwałe

- elastyczne

- nie nasiąkają wodą

- praktycznie niezniszczalne

-Wysoka trwałość przy zachowaniu elastyczności pozwalającej na to, że złamanie podkładu jest prawie niemożliwe.

-Producent przeprowadza badania spektroskopowe materiału oraz testy nacisku przy użyciu sworznia o średnicy 20 mm.

-Udźwig podkładów określany jest dla stopy stabilizatora dźwigu o wymiarach stanowiących 1/3 powierzchni

podkładu.

-Siła działająca na podłoże jest rozłożona na całej powierzchni podkładu, a materiał wykazuje pewną elastyczność. Współczynnik Poissona materiału, który opisuje stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym stanie naprężenia wynosi średnio 0,55, co jest wynikiem zbliżonym do gumy.

Według Europejskiej Normy EN 12999.2011 paragraf 5.4.1.2 – Powierzchnia każdej podpory powinna zapewniać max nacisk na podłoże mniejszy od 40 kg/cm².

Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów. /polietyleny liniowe: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) , polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)/

Dostępne warianty

Wybierz typ: 04-30, 08-30, 10-40, 12-50, 15-40, 15-50, 15-60, 20-40, 20-60, 23-50, 25-40, 25-60

Dokumenty do pobrania

- MATY I PODKŁADY - Katalog mat pod koparki i podkładów do dżwigów - kliknij na linku (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać plik pdf.
- INSTRUKCJA PODKŁADY GP , GO , GW - Podkłady - jak je należy stosować pod łapy stabilizatorów dźwigów przejezdnych, podnośników koszowych oraz pomp betonowych. - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać pdf.
- GP GO GW SKRÓT INSTRUKCJI - Jednostronicowa instrukcja użytkowania podkładów pod dźwig GP, GO, GW - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/858-podklad-kwadratowy-z-gniazdem-pod-stopy-stabilizatorow-dzwigow-gpg.html