

Mata pomostowa - GU

Indeks **ZAG GU-1-110**

Do budowy mostków. Maty są bardzo lekkie i mogą być ustawione przez zaledwie 1 osobę w ciągu kilku sekund. Wykonane z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego, które może utrzymać do 1 tony na płytę, co czyni je wystarczająco wytrzymałymi dla lekkich pojazdów. Typoszereg i wymiary w tabeli.

Opis

GU - MATA POMOSTOWA

ZALETY POMOSTÓW

- nośność 1T na twardym podłożu.
- konstrukcja modułowa—możliwe łączenie z innymi pomostami.
- wyposażony w poręcze, zwiększające bezpieczeństwo pieszych i pojazdów.
- zdejmowane do transportu powierzchnia komunikacyjna antypoślizgowa.
- trwałe—wykonane z materiału odpornego na ciężkie warunki pogodowe.
- wyposażony w taśmy poprawiające widoczność.
- Lekki i łatwe do przenoszenia—wymagana 1 osoba.
- Lekkie—wzmocniona płyta wykonana z ultra twardego tworzywa.
- Spełnia wymagania DIN4420-1.
- Otwory umożliwiające mocowanie do podłoża.
- Materiał HMWPE R

Typ	Nośność [t]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Waga [kg]
GU 1-110*	1	1700	1000	80	21

***Maty pomostowe są sprzedawane bez poręczy.**

Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów. /polietyleny liniowe: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) , polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)/

Dostępne warianty

Wybierz typ: 1-110

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/959-mata-pomostowa-gu.html