

Pas mocujący 2-częściowy TPS2-35

Indeks	**ZNOTP2**

Transportowy pas ściągający dwuczęściowy o szerokości 35mm

do zabezpieczania przewożonego ładunku.
Obciążenie LC 15kN / 30kN.

Opis

Transportowy pas ściągający 2-częściowy TPS2 35 zgodny z normą PN-EN 12195-2

Pas transportowy mocujący z hakami służy do zabezpieczania przewożonego ładunku.
Wykonany z taśmy poliestrowej, mało rozciagliwej (5%), odpornej na działanie smarów, olejów oraz kwasów. Współczynnik bezpieczeństwa elementów metalowych i połączeń jest równy 2 a dla taśmy jest równy 3 (2:1 dla kompletnego pasa). Pas można używać tylko wtedy, gdy jest nieuszkodzony oraz ma czytelną etykietę. Kolor pasa najczęsciej niebieski .

Nazwa wrobu		TPS2-35
LC dopuszczalne obciążenie [daN]		1500
		3000
Szerokość taśmy mm		35

Posiadają wszytą etykietę identyfikacyjną z nazwą producenta, nr fabrycznym , długością, zdolnością mocowania, nominalną siłą napięcia.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m, 10,5m, 11,0m, 11,5m, 12,0m, 12,5m, 13,0m, 13,5m, 14,0m, 14,5m, 15,0m

Cechy produktu

Szerokość pasa	**35mm**

Dokumenty do pobrania

- ODCIĄGI i PASY MOCUJĄCE - Instrukcja użytkowania odciągów łańcuchowych i pasów mocujących - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/96-pas-mocujcy-2-czesciowy-tps2-35.html