

Nakrętka z uchem klasy 8

Indeks **ZAP NU8M**

Nakrętka z uchem wykonywana w klasie 8 z gwintem w zakresie średnic: M6 ÷ M48 ; obciążenie WLL odpowiednio w zakresie: 0,4t ÷ 32t. Pełne wymiary nakrętki i typoszereg podane w tabeli.

Opis

Nakrętka z uchem klasy 8
Zastosowanie jako punkt mocujący, zaczepowy podczas transportu, podczas podnoszenia elementu.



Ø D [mm]	DOR [t]	A [mm]	F [mm]	L [mm]	E [mm]	Masa [kg/szt.]
M 10	1	9,5	24	64,5	24,5	0,09
M 12	2	12	29	75	30	0,16
M 16	4	13,5	34,5	91	35	0,24
M 20	6	15,5	39	102,5	40	0,36
M 24	8	20	50	130	50	0,72
M 30	12	23	59	155	65	1,3

Informacje:

•Wykonana w klasie 8.

•Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1.

•Nakrętka jest wykonywana z gwintem.

•Lakierowana proszkowo na czerwono.

Cechowanie: DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

Metoda podnoszenia							
Ilość cięgien		**1**	**2**				**3/4**
Kąt nachylenia		**0˚**	**0˚**	**0-45˚**	**45-60˚**	**0-45˚**	**45-60˚**
Rozmiar M [mm]	**Moment dokręcania [Nm]**	**DOR [kg]**					

M 6	**3,5**	0,4	0,8	0,14	0,1	0,2	0,14
M 8	**8**	0,8	1,6	0,28	0,2	0,4	0,28
M 10	**16**	1	2	0,35	0,25	0,5	0,35
M 12	**28**	2	4	0,56	0,4	0,8	0,56
M 16	**70**	4	8	1,4	1	2	1,4
M 20	**135**	6	12	2,1	1,5	3	2,1
M 24	**230**	8	16	2,8	2	4	2,8
M 30	**465**	12	24	4,2	3	6	4,2

Uwaga : *Element do którego będą zamontowane nakrętki, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie****.***

Dostępne warianty

Wybierz gwint: M 6, M 8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30, M36, M39, M42, M48

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/965-nakretka-z-uchem-klasy-8.html