

Chwytak magnetyczny SH

Indeks	**ZUMSH**

Zakres udźwigu chwytaka WLL: od 120kg do 500kg. Spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej. Dane techniczne chwytaka w tabeli.

Opis

Przeznaczenie:

- Od dziesięcioleci uważa się dźwigowy transporter magnetyczny serii SH za optymalne rozwiązanie do transportu blach dźwigiem, ale również dla większych formatów. W przeciwieństwie do zwykłych magnesów podnoszących, dźwigowy transporter dźwigowy posiada bardziej płaskie pole magnetyczne, dzięki czemu mogą przenosić cieńsze artykuły robocze od 3 mm grubości. Są odpowiednie do transportu poziomego i pionowego zachowując wysoką ekonomiczność pracy. Są interesującą alternatywą dla mechanicznych zacisków transportowych w przenoszeniu arkuszy materiału do maszyn do gięcia.
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
- Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155.
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.

TYP	Powierzchnia przyczepna [mm]	Siła podnoszenia SWL 3:1 Fh [kg]	Siła tarcia SWL 3:1 Fv [mm]	Grubość arkusza [mm]	Waga [kg]
SH 12	133x106	120	60	Ab 2,0	2
SH 35-K	190 x 110	250	84	Ab 3,0	4
SH 60-K	310 x 190	500	167	Ab 6,0	12

Transport pionowy Fv = 1/3 Fh

Dostępne warianty

Wybierz typ: 12, 35 K, 60 K

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/973-chwytak-magnetyczny-sh.html